

Parametry techniczne:	P-1050C
Rozmiar nominalny	254mm, 10"
Impedancja nominalna	8 Ω
Moc znamionowa RMS [W]	150Wrms
Efektywność (1W/ 1m) [dB]	95dB $\pm$ 3dB
Pasma przenoszenia	53Hz – 4000Hz
Średnica cewki	Ø 49,5mm
Wysokość cewki	15mm
Wysokość przerwy	8mm
Wymiar magnesu	155mm x 20mm
Parametry THIELE & SMALL	
Częstotliwość rezonansowa (fs) [Hz]	53Hz
Rezystancja cewki [Ω]	6 Ω
Dobroć mechaniczna Qms	12,74
Dobroć elektryczna Qes	0,46
Dobroć wypadkowa Qts	0,44
Objętość ekwiwalentna Vas [l]	38L
Podatność mechaniczna zawiesz. Cms [mm/ N]	0,23
Oporność mechaniczna, Rms	1,1kg/s
Efektywność, (%)	1,11
Współczynnik BI [Tm]	12,7 N/A
Powierzchnia czynna membrany Sd [cm²]	0,035m²
Materiały	
Kosz	Stal
Membrana oraz kopułka	Papier
Resor / zawieszenie	Płótno impregnowane
Nawój cewki	Miedź
Karkas	Kapton
Magnes	Ferryt
Parametry montażowe	
Średnica zewnętrzna	Ø254mm
Rozstaw otworów montażowych	Ø245mm
Otwór montażowy	Ø220mm
Głębokość	118mm
Waga netto	3,85kg