

Parametry techniczne:	P-1250C
Rozmiar nominalny	300mm, 12"
Impedancja nominalna	8 Ω
Moc znamionowa RMS [W]	200Wrms
Efektywność (1W/ 1m) [dB]	95dB $\pm$ 3dB
Pasma przenoszenia	45Hz – 3500Hz
Średnica cewki	Ø 65,5mm
Wysokość cewki	16mm
Wysokość przerwy	8mm
Wymiar magnesu	156mm x 20mm
Parametry THIELE & SMALL	
Częstotliwość rezonansowa (fs) [Hz]	45Hz
Rezystancja cewki [Ω]	-
Dobroć mechaniczna Qms	3,29
Dobroć elektryczna Qes	0,55
Dobroć wypadkowa Qts	0,47
Objętość ekwiwalentna Vas [l]	90L
Podatność mechaniczna zawiesz. Cms [mm/ N]	0,25mm/N
Oporność mechaniczna, Rms	4,4kg/s
Efektywność, (%)	1,39
Współczynnik BI [Tm]	12,4 N/A
Powierzchnia czynna membrany Sd [cm²]	0,051m²
Materiały	
Kosz	Stal
Membrana oraz kopułka	Papier
Resor / zawieszenie	Płótno impregnowane
Nawój cewki	Miedź
Karkas cewki	Aluminium
Magnes	Ferryt
Parametry montażowe	
Średnica zewnętrzna	Ø307mm
Rozstaw otworów montażowych	Ø295mm
Otwór montażowy	Ø285mm
Głębokość	140mm
Waga netto	3,7kg